



## HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRIA INDUSTRIALES

# AFD 200-250



### CARACTERISTICAS GENERALES

- Bomba industrial con pistones cerámicos y cabezal de latón
- Motor diesel con reductora
- Arranque eléctrico con batería incluida
- Regulador de presión by-pass
- Manómetro de acero inoxidable con glicerina
- Sistema de proyección de detergente a baja presión
- Bastidor de acero tubular pintado con epoxi
- Equipo sobre bandeja con silemblocks antivibraciones
- Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm
- Manguera azul de 10 metros R2-3/8
- Enchufe rápido M22
- Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido
- Boquilla de abanico y jabón
- Certificado CE y manual de instrucciones

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Motor insonorizado

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla doble
- Boquilla areneadora
- Boquilla limpieza tuberías
- Lanza espuma
- Enrollador de manguera



Modelo	Presión (Bar)	Caudal (lts/hora)	Motor	Potencia (CV)	Deposito (lts)	R.P.M.	Nivel sonoro (dB)	Bomba	Medidas (Cm)	Peso (Kg)
AFD 200-15	200	900	HATZ	15	25	1.500	82	HAWK / INTERPUMP	104X81X80	175
AFD 200-21	200	1.260	HATZ	15	25	1.500	82	HAWK / INTERPUMP	104X81X80	175
AFD 250-15	250	900	HATZ	15	25	1.500	82	HAWK / INTERPUMP	104X81X80	175

Hidrolimpiadoras y Generadores, S.L.  
 Polígono Malpica-Alfinden, Naves 23-25, 50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza)  
 Tfno. 976 108 482, Fax. 976 108 502, Web: [www.limge.com](http://www.limge.com), E-mail: [hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com)

