



**LDH-190**

---

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL

## LDH-190

- Compresor hermético rotativo
- Humidistato integrado
- Cuentahoras
- Cable de alimentación con enchufe
- Deshielo automático para bajas temperaturas con inyección de gas caliente
- Depósito de recogida de agua
- Posibilidad de descarga directa
- Sin emisión de contaminantes
- Uso de refrigerante seguro y respetuoso con el medio ambiente
- Ruedas de goma
- Asa tubular
- Interruptor de encendido / apagado
- Piloto indicador de fallo/avería



MODELO		LDH-190
Capacidad deshumidificación	[l/24h]	40
Caudal de aire	[m³/h]	400
Capacidad depósito		11
Rango de trabajo	[°C, %]	3÷40, 40÷100
Alimentación eléctrica	[V, ~, Hz]	230, 1, 50
Potencia eléctrica absorbida	[W]	800
Refrigerante		R407C
Dimensiones máquina (lxaxh)	[mm]	650x615x958
Dimensiones embalaje (lxaxh)	[mm]	660x575x900
Peso neto	[kg]	49
Peso bruto	[kg]	56,5



# LDH-250

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL

---

## LDH-250

- Compresor hermético rotativo
- Humidistato integrado
- Cuentahoras
- Cable de alimentación con enchufe
- Deshielo automático para bajas temperaturas con inyección de gas caliente
- Depósito de recogida de agua
- Posibilidad de descarga directa
- Sin emisión de contaminantes
- Uso de refrigerante seguro y respetuoso con el medio ambiente
- Ruedas de goma
- Asa tubular
- Interruptor de encendido / apagado
- Piloto indicador de fallo/avería



MODELO		LDH-250
<i>Capacidad deshumidificación</i>	[l/24h]	52
<i>Caudal de aire</i>	[m³/h]	650
<i>Capacidad depósito</i>	[l]	11
<i>Rango de trabajo</i>	[°C, %]	3÷40, 40÷100
<i>Alimentación eléctrica</i>	[V, ~, Hz]	230, 1, 50
<i>Potencia eléctrica absorbida</i>	[W]	1.000
<i>Refrigerante</i>		R407C
<i>Dimensiones máquina (lxaxh)</i>	[mm]	640x615x958
<i>Dimensiones embalaje (lxaxh)</i>	[mm]	660x575x1.000
<i>Peso neto</i>	[kg]	52
<i>Peso bruto</i>	[kg]	62,5



# LDH-310

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL

---

## LDH-310

- Compresor hermético rotativo
- Humidistato integrado
- Cuentahoras
- Cable de alimentación con enchufe
- Deshielo automático para bajas temperaturas con inyección de gas caliente
- Descarga directa
- Sin emisión de contaminantes
- Uso de refrigerante seguro y respetuoso con el medio ambiente
- Ruedas de goma
- Asa tubular
- Interruptor de encendido / apagado
- Piloto indicador de fallo/avería



MODELO		LDH-310
<i>Capacidad deshumidificación</i>	[l/24h]	80
<i>Caudal de aire</i>	[m³/h]	900
<i>Capacidad depósito</i>	[l]	-
<i>Rango de trabajo</i>	[°C, %]	3÷40, 40÷100
<i>Alimentación eléctrica</i>	[V, ~, Hz]	230, 1, 50
<i>Potencia eléctrica absorbida</i>	[W]	1.350
<i>Refrigerante</i>		R407C
<i>Dimensiones máquina (lxaxh)</i>	[mm]	761x776x1.048
<i>Dimensiones embalaje (lxaxh)</i>	[mm]	785x735x1.085
<i>Peso neto</i>	[kg]	76
<i>Peso bruto</i>	[kg]	86,5