

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



LGE-20

GENERADOR DE AIRE CALIENTE POR COMBUSTION DIRECTA DE GASOIL

- Quemador de gasoil integrado
- Control electrónico de llama
- Termostato de seguridad
- Cable de alimentación eléctrica de 1,5 mts con enchufe
- Cámara de combustión de acero inoxidable AISI 430
- Tubos de alimentación de gasoil de goma resistente a los hidrocarburos con revestimiento de malla textil reforzada
- Depósito de polietileno antigolpes
- Tapón de bayoneta para cierre depósito
- Tapón de purga del depósito de combustible
- Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



POTENCIA TERMICA	Kw/h	21,4
	Kcal/h	18.369
	BTU/H	73.110
CONSUMO ELECTRICO	W	200
ALIMENTACION	V / Hz	230 / 50
CAUDAL AIRE	m³/h	350
CONSUMO COMBUSTIBLE	Kg/h	1,69
CAPACIDAD DEPOSITO	Lts	17
TEMPERATURA DEL AIRE	A 20°C (°C)	170
DIMENSIONES	Cm	72 X 30 X 45
PESO	Kg	20

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



LGE-46

GENERADOR DE AIRE CALIENTE POR COMBUSTION DIRECTA DE GASOIL

- Quemador de gasoil integrado
- Control electrónico de llama
- Termostato de seguridad
- Preparado para conectar a termostato, humidistato o temporizador
- Cable de alimentación eléctrica de 1,5 mts con enchufe
- Cámara de combustión de acero inoxidable AISI 430
- Tubos de alimentación de gasoil de goma resistente a los hidrocarburos con revestimiento de malla textil reforzada
- Depósito de polietileno antigolpes
- Tapón de bayoneta para cierre depósito
- Tapón de purga del depósito de combustible
- Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



POTENCIA TERMICA	Kw/h	49
	Kcal/h	42.173
	BTU/H	167.850
CONSUMO ELECTRICO	W	400
ALIMENTACION	V / Hz	230 / 50
CAUDAL AIRE	m³/h	1.400
CONSUMO COMBUSTIBLE	Kg/h	3,88
CAPACIDAD DEPOSITO	Lts	42
TEMPERATURA DEL AIRE	A 20°C (°C)	97
DIMENSIONES	Cm	108 X 44 X 63
PESO	Kg	45

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.



POL. IND. MALPICA – ALFINDEN
C/ ADELFA, NAVE 23-25
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN
TELF: 976 10 84 82 – FAX: 976 10 85 02
ZARAGOZA

hidrolimpiadoras@limge.com - www.limge.com



LGE-65

GENERADOR DE AIRE CALIENTE POR COMBUSTION DIRECTA DE GASOIL

Quemador de gasoil integrado

Control electrónico de llama

Termostato de seguridad

Preparado para conectar a termostato, humidistato o temporizador

Cable de alimentación eléctrica de 1,5 mts con enchufe

Cámara de combustión de acero inoxidable AISI 430

Tubos de alimentación de gasoil de goma resistente a los hidrocarburos con revestimiento de malla metálica

Depósito de acero

Tapón de bayoneta para cierre depósito

Tapón de purga del depósito de combustible

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente



POTENCIA TERMICA	Kw/h	69,3
	Kcal/h	59.565
	BTU/H	237.067
CONSUMO ELECTRICO	W	598
ALIMENTACION	V / Hz	230 / 50
CAUDAL AIRE	m³/h	2.500
CONSUMO COMBUSTIBLE	Kg/h	5,48
CAPACIDAD DEPOSITO	Lts	65
TEMPERATURA DEL AIRE	A 20°C (°C)	120
DIMENSIONES	Cm	120 X 56 X 86
PESO	Kg	58