



HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRIA INDUSTRIALES

NIAGARA 120-240



CARACTERISTICAS GENERALES

- Bomba industrial con pistones cerámicos y cabezal de latón
- Motor gasolina cuatro tiempos
- Regulador de presión by-pass
- Manómetro de acero inoxidable con glicerina
- Sistema de proyección de detergente a baja presión*
- Acoplamiento elástico de unión motor-bomba
- Bastidor de acero tubular pintado con epoxi
- Equipo sobre bandeja con silemblocks antivibraciones
- Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm
- Manguera azul de 10 metros R2-3/8
- Enchufe rápido M22*
- Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido*
- Boquilla de abanico y jabón*
- Certificado CE y manual de instrucciones

*Según modelo

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Arranque eléctrico con batería
- Kit acelerador automático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla doble
- Boquilla areneadora
- Boquilla limpieza tuberías
- Lanza espuma
- Enrollador de manguera



Modelo	Presión (Bar)	Caudal (lts/hora)	Motor	Potencia (CV)	Deposito (lts)	R.P.M.	Nivel sonoro (dB)	Bomba	Medidas (Cm)	Peso (Kg)
NIAGARA 120/11	120	660	HONDA	5,5	2,5	1.450	104	HAWK	102x70x85	56
NIAGARA 120/21	120	1.260	HONDA	9	5,3	1.450	104	INTERPUMP	102x70x85	83
NIAGARA 150/15	150	900	HONDA	9	5,3	1.450	104	HAWK / INTERPUMP	102x70x85	79
NIAGARA 170/13	170	780	HONDA	9	5,3	1.450	104	HAWK / INTERPUMP	102x70x85	79
NIAGARA 200/15	200	900	HONDA	13	6,1	1.450	103	HAWK / INTERPUMP	102x70x85	85
NIAGARA 160/21	160	1.260	HONDA	13	6,1	1.450	103	HAWK / INTERPUMP	102x70x85	89
NIAGARA 240/15	240	900	HONDA	13	6,1	1.450	103	HAWK / INTERPUMP	102x70x85	85

Hidrolimpiadoras y Generadores, S.L.
 Polígono Malpica-Alfinden, Naves 23-25, 50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza)
 Tño. 976 108 482, Fax. 976 108 502, Web: www.limge.com, E-mail: hidrolimpiadoras@limge.com

